

Alto Torque



POWER TECH SERIE 20

W3 ACERO INOXIDABLE


Es la mas grande y de mayor torque que no se oxida para los espacios mas pequeños.

TORQUE	Alto torque 80 lbf*in
GRAPA	Reforzada, 1.1 mm de calibre
TORNILLO	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 8 mm 5/16")
MATERIAL	Acero inoxidable
FLEJE	12,7 mm de ancho y 0,8 mm de espesor
APLICACIONES	Ideal para el uso automotriz, doméstico e industrial

Tubos de gasolina cerca a circuitos eléctricos, chimeneas en acero inoxidable y maquinaria agrícola



Plano Técnico:



Especificaciones:

Torque de instalación

50	lbf • in
5.6	N • m

Torque libre

8.9	lbf • in
1.0	N • m

Código	Referencia Serie 30	D= Rango - Diámetro				Para mangueras con diámetro	Emb.	U.E.
		Milímetros (mm)		Pulgadas (in)				
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.			
103649	T 20-06	11.2	19.8	7/16"	25/32"	1/2"	800	20
103650	T 20-08	12.7	23.1	1/2"	29/32"	5/8"	800	20
103651	T 20-10	14.2	26.9	9/16"	1-1/16"	3/4"	800	20
103654	T 20-12	17,5	31,7	11/16"	1-1/4"	1"	680	20
103658	T 20-16	20,6	38,1	13/16"	1-1/2"	1-1/4"	560	20
103661	T 20-20	20.6	44.4	13/16"	1-3/4"	1-1/2"	480	20
103662	T 20-24	26.9	50.8	1-1/16"	2"	1-3/4"	360	20
103663	T 20-28	33.3	57.1	1-5/16"	2-1/4"	2"	360	20
103664	T 20-32	39.6	63.5	1-9/16"	2-1/2"	2-1/4"	240	20
103665	T 20-36	45.9	69.8	1-13/16"	2-3/4"	2-1/2"	200	20
103666	T 20-40	52.3	76.2	2-1/16"	3"	2-3/4"	200	20
103667	T 20-44	58.6	82.5	2-5/16"	3-1/4"	3"	200	20
103668	T 20-48	65.0	88.9	2-9/16"	3-1/2"	3-1/4"	160	20
103669	T 20-52	71.4	95.2	2-13/16"	3-3/4"	3-1/2"	100	10
103670	T 20-56	77.7	101.6	3-1/16"	4"	4"	100	10
103671	T 20-60	84.1	107.9	3-5/16"	4-1/4"	4-1/4"	100	10
103672	T 20-64	88.9	114.3	3-1/2"	4-1/2"	4-1/2"	100	10
103673	T 20-72	101.6	127.0	4"	5"	5"	80	10
103674	T 20-80	117.5	139.7	4-5/8"	5-1/2"	5-1/2"	60	10
103675	T 20-88	130.0	152.4	5-1/8"	6"	6"	60	10
103676	T 20-96	139.7	165.1	5-1/2"	6-1/2"	6-1/2"	60	10
103652	T 20-104	155.5	177.8	6-1/8"	7"	7"	60	10



HOGAR

AUTOMOTRIZ

INDUSTRIAL