

Alto Torque



**W1** ACERO AL CARBÓN  
BICROMATIZADO

Los mas altos torques y exigencias industriales en manos de la mejor abrazadera recubierta en zinc.

<b>TORQUE</b>	Alto torque 150 lbf*in
<b>TORNILLO</b>	Tornillo (1/4" de la T-501 a T-505) (5/16" de la T-506 a T-529) Rosca UNF
<b>MATERIAL</b>	Acero al carbón
<b>FLEJE</b>	21 mm de ancho y 0.9 mm A 1.2 mm de espesor
<b>APLICACIONES</b>	Ideal para la industria y minería

Especialmente diseñadas para usarse en aplicaciones de gran diámetro y vibración alta. Maquinaria Pesada Hidráulica e Industrial en General



## Especificaciones:

### Torque de instalación T-501 a T-505

80	lbf • in
9	N • m
Tornillo 1/4" UNF	


### Torque de instalación T-506 a T-529

100	lbf • in
11.3	N • m
Tornillo 5/16" UNF	


### Torque libre

18	lbf • in
2	N • m

T501 - T505



T506 - T529



Arandela reforzada



Soldadura anti desgarre



Fleje de alta resistencia con protección de zinc

Código	Referencia Serie 500	D= Rango - Diámetro				Emb.	U.E.
		Milímetros (mm)		Pulgadas (in)			
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.		
103779	T-501	27	30	1-1/16"	1-3/16"	420	10
103780	T-502	31	33	1-7/32"	1-5/16"	350	10
103781	T-503	34	36	1-11/32"	1-13/32"	350	10
103782	T-504	37	40	1-15/32"	1-9/16"	300	10
103783	T-505	40	44	1-9/16"	1-23/32"	250	10
103784	T-506	44	48	1-23/32"	1-7/8"	250	10
103785	T-507	48	52	1-7/8"	2-1/16"	200	10
103786	T-508	52	57	2-1/16"	2-1/4"	200	10
103787	T-509	57	62	2-1/4"	2-7/16"	200	10
103788	T-510	62	67	2-7/16"	2-5/8"	150	10
103789	T-511	67	72	2-5/8"	2-27/32"	120	10
103790	T-512	72	78	2-27/32"	3-1/16"	120	10
103791	T-513	78	84	3-1/16"	3-5/16"	120	10
103792	T-514	84	90	3-5/16"	3-17/32"	90	10
103793	T-515	90	96	3-17/32"	3-25/32"	90	10
103794	T-516	96	102	3-25/32"	4"	90	10
103795	T-517	102	108	4"	4-1/4"	90	10
103796	T-518	108	114	4-1/4"	4-1/2"	80	10
103797	T-519	114	120	4-1/2"	4-3/4"	60	10
103798	T-520	120	128	4-3/4"	5-1/32"	60	10
103799	T-521	128	136	5-1/32"	5-3/8"	40	10
103800	T-522	136	144	5-3/8"	5-11/16"	40	10
103801	T-523	144	154	5-11/16"	6-1/16"	40	10
103802	T-524	154	164	6-1/16"	6-15/32"	40	10
103803	T-525	164	174	6-15/32"	6-7/8"	40	10
103804	T-526	175	187	6-7/8"	7-3/8"	40	10
103805	T-527	188	200	7-3/8"	7-7/8"	30	5
103806	T-528	200	213	7-7/8"	8-3/8"	25	5
103807	T-529	213	225	8-7/16"	8-7/8"	25	5